




AULA AU3.L2.600.XY

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
20,9	4000	2806	2637	640	120	95	M	-	-	Q*	-	-	1800

Lucis AU3.L2.600.X AULA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 20,9 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2806 lm

Světelný tok svítidla: 2637 lm

A: 640 mm

B: 120 mm

C: 95 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1800 g

Luminaire: Lucis AU3.L2.600.X AULA LED
Lamps: 1 x LED G6

