

AULA AU1.L1.900.XY

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Leuchte: lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Copper (.72), RAL Bronze (.73), RAL Brass (.74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☒	⚡	📄	🛒
30,7	3000	4047	3803	920	125	50	M	-	-	-	-	2300

Lucis AU1.L1.900.X AULA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 30,7 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 4047 lm

Luminaire luminous flux: 3803 lm

A: 920 mm

B: 125 mm

C: 50 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2300 g

Luminaire: Lucis AU1.L1.900.X AULA LED
Lamps: 1 x LED G6

