


AULA AU1.L1.1500.XY

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Těleso svítidla:** ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track systém	Weight
51	3000	6745	6338	1500	125	50	M	-	-	-	-	3700

Lucis AU1.L1.1500.X AULA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 51 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 6745 lm

**Světelný tok svítidla:** 6338 lm

**A:** 1500 mm

**B:** 125 mm

**C:** 50 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 3700 g

Luminaire: Lucis AU1.L1.1500.X AULA LED  
Lamps: 1 x LED G6

