

AULA AU1.L2.1500.XY

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas

**Leuchte:** lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Copper (.72), RAL Bronze (.73), RAL Brass (.74)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track-System	Weight
51	4000	7015	6591	1500	125	50	M	-	-	-	-	3700

Lucis AU1.L2.1500.X AULA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 51 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 7015 lm

**Luminaire luminous flux:** 6591 lm

**A:** 1500 mm

**B:** 125 mm

**C:** 50 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 3700 g

Luminaire: Lucis AU1.L2.1500.X AULA LED  
Lamps: 1 x LED G6

