



ASTERION S5.L1.A550.0W.Y

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	0*	P*	Q*	-	-	4100
23,2	3000	3006	2250	550	230	275	M	O*	P*	Q*	-	-	4100

Lucis S5.L1.A550.0W ASTERION LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 23,2 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3006 lm

Luminaire luminous flux: 2250 lm

A: 550 mm

B: 230 mm

C: 275 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4100 g

Luminaire: Lucis S5.L1.A550.0W ASTERION LED
Lamps: 1 x LED G6

