



ASTERION S5.L1.A550.0W.Y

**Type:** luminaire mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



| W    | K    | Module<br>luminous<br>flux lm | Luminaire<br>luminous<br>flux lm | A   | B   | C   | DALI<br>2 | ☺  | ☺  | ☺  | ☺ | ☺ | ☺ | ☺    |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----------|----|----|----|---|---|---|------|
| 23,2 | 3000 | 3006                          | 2250                             | 550 | 230 | 275 | M         | O* | P* | Q* | - | - | - | 4100 |

Lucis S5.L1.A550.0W ASTERION LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 23,2 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3006 lm

**Luminaire luminous flux:** 2250 lm

**A:** 550 mm

**B:** 230 mm

**C:** 275 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Disponible sur demande

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 4100 g

Luminaire: Lucis S5.L1.A550.0W ASTERION LED  
Lamps: 1 x LED G6

