



ELIOS ZK.K3.E120.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas für LED

Metallteile: Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) oder RAL 9005 (.45)

Federung: transparentes Kabel



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK06 | IP20 | Bluetooth | Track System | Sádrokarton | Weight |
|-----|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|-------------|--------|
| 6,7 | 3000 | 899 | 727 | 120 | 135 | 1500 | M | - | P* | Q* | R* | D* | 1100 |

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 6,7 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 899 lm

Luminaire luminous flux: 727 lm

A: 120 mm

B: 135 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 1100 g

Lucis ZK.K3.E120.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K3.E120.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED G5

