



ELIOS ZK.K3.E120.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique pour LED

Les pièces métalliques: aluminium laqué - RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) ou RAL 9005 (.45)

Suspension: câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	🚶	🚪	📶	📄	👤	
6,7	3000	899	727	120	135	1500	M	-	P*	Q*	R*	-	1100

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 6,7 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 899 lm

Luminaire luminous flux: 727 lm

A: 120 mm

B: 135 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 1100 g

Lucis ZK.K3.E120.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K3.E120.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED G5

