


ELIOS ZK.K4.E120.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas für LED

Metallteile: Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) oder RAL 9005 (.45)

Federung: transparentes Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Weight
6,7	4000	942	762	120	135	1500	M	-	P*	Q*	R*	D*	1100

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 6,7 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 942 lm

Luminaire luminous flux: 762 lm

A: 120 mm

B: 135 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 1100 g

Lucis ZK.K4.E120.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K4.E120.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED G5

