



ELIOS ZK3.K1.E220.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: aluminium laqué - RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) ou RAL 9005 (.45)

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|----|------|-----------|---|----|----|---|---|------|
| 18,2 | 3000 | 2378 | 1922 | 220 | 85 | 1500 | M | - | P* | Q* | - | - | 1700 |

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 18,2 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 2378 lm

Luminaire luminous flux: 1922 lm

A: 220 mm

B: 85 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 1700 g

Lucis ZK3.K1.E220.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK3.K1.E220.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED G5

