



ELIOS ZK3.K2.E220.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45)

Závěs: lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track systém	Weight	
18,2	4000	2491	2013	220	85	1500	M	-	P*	Q*	-	D*	1700

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 18,2 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 2491 lm

Světelný tok svítidla: 2013 lm

A: 220 mm

B: 85 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 1700 g

Lucis ZK3.K2.E220.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK3.K2.E220.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED G5

