



ELIOS ZK3.K3.E220.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45)

Závěs: lankový s transparentním kabelem



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | IK06 | IP 20 | Bluetooth | Track systém | Weight | |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|----|------|--------|------|-------|-----------|--------------|--------|------|
| 12,5 | 3000 | 1691 | 1366 | 220 | 85 | 1500 | M | - | P* | Q* | - | D* | 1700 |

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 12,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1691 lm

Světelný tok svítidla: 1366 lm

A: 220 mm

B: 85 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 1700 g

Lucis ZK3.K3.E220.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK3.K3.E220.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED G5

