



ELIOS ZK3.K3.E220.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Metallteile: Aluminium lackiert – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) oder RAL 9005 (.45)

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track-System	Weight
12,5	3000	1691	1366	220	85	1500	M	-	P*	Q*	-	1700

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 12,5 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 1691 lm

Luminaire luminous flux: 1366 lm

A: 220 mm

B: 85 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1700 g

Lucis ZK3.K3.E220.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK3.K3.E220.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED G5

