


ELIOS S7.K3.E220.XY

Typ: stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: hliník lakovaný – RAL 9016 (.41), RAL 3004 (.42), RAL 7023 (.43), RAL 5000 (.44) nebo RAL 9005 (.45)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
12,5	3000	1691	1366	220	63	M	-	-	Q*	-	-	1100

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 12,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1691 lm

Světelný tok svítidla: 1366 lm

A: 220 mm

B: 63 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1100 g

Lucis S7.K3.E220.X ELIOS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S7.K3.E220.X ELIOS LED
Lamps: 1 x LED G5

