


JUNO LED ZK.K1.J1.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre acrylique

**Les pièces métalliques:** aluminium laqué de couleurs variées, (combinaison) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)

**Suspension:** conducteur à part de couleur blanche X-01 ou noire X02-X23 renforcé par un câble en acier aux éléments



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	🚶	🚶	📶	📄	👤	
9,6	3000	1237	980	150	150	2000	M	-	P*	-	R*	D*	1300

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 9,6 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1237 lm

**Luminaire luminous flux:** 980 lm

**A:** 150 mm

**B:** 150 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Disponible sur demande

**Poids:** 1300 g

Lucis ZK.K1.J1.X JUNO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K1.J1.X JUNO LED  
Lamps: 1 x LED G5

