


JUNO LED ZK.K1.J2.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblelackiertes Aluminium in verschiedenen Farbvarianten, (Kombination) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)

**Federung:** selbsttragendes weißes X-01 oder schwarzes X02-X23 Kabel versteift mit Stahlritze



| W    | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | B   | C    | DALI 2 | IK06 | IP20 | Bluetooth | Track-System | Weight |      |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|--------|------|
| 18,1 | 3000 | 2378                    | 1880                       | 280 | 280 | 2000 | M      | -    | P*   | Q*        | R*           | D*     | 2700 |

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 18,1 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 2378 lm

**Luminaire luminous flux:** 1880 lm

**A:** 280 mm

**B:** 280 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 2700 g

Lucis ZK.K1.J2.X JUNO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K1.J2.X JUNO LED  
Lamps: 1 x LED G5

