



JUNO LED ZK.K3.J2.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: aluminium laqué de couleurs variées, (combinaison) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)

Suspension: conducteur à part de couleur blanche X-01 ou noire X02-X23 renforcé par un câble en acier aux éléments



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
12,5	3000	1691	1336	280	280	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	2700

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 12,5 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1691 lm

Luminaire luminous flux: 1336 lm

A: 280 mm

B: 280 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 2700 g

Lucis ZK.K3.J2.X JUNO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K3.J2.X JUNO LED
Lamps: 1 x LED G5

