


JUNO LED ZK.K4.J2.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblelackiertes Aluminium in verschiedenen Farbvarianten, (Kombination) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)

Federung: selbsttragendes weißes X-01 oder schwarzes X02-X23 Kabel versteift mit Stahlitze



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK06 | IP20 | Bluetooth | Track-System | Weight | |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|--------|------|
| 12,5 | 4000 | 1771 | 1399 | 280 | 280 | 2000 | M | - | P* | Q* | R* | D* | 2700 |

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 12,5 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1771 lm

Luminaire luminous flux: 1399 lm

A: 280 mm

B: 280 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 2700 g

Lucis ZK.K4.J2.X JUNO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K4.J2.X JUNO LED
Lamps: 1 x LED G5

