



JUNO LED ZK.K3.J3.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblelackiertes Aluminium in verschiedenen Farbvarianten, (Kombination) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)

Federung: selbsttragendes weißes X-01 oder schwarzes X02-X23 Kabel versteift mit Stahlritze



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track-System	Weight	
23,3	3000	3052	2413	360	360	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	4400

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 23,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3052 lm

Luminaire luminous flux: 2413 lm

A: 360 mm

B: 360 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 4400 g

Lucis ZK.K3.J3.X JUNO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K3.J3.X JUNO LED
Lamps: 1 x LED G5

