


JUNO LED ZK.K3.J3.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblelackiertes Aluminium in verschiedenen Farbvarianten, (Kombination) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)

**Federung:** selbsttragendes weißes X-01 oder schwarzes X02-X23 Kabel versteift mit Stahlritze



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track-System	Weight	
23,3	3000	3052	2413	360	360	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	4400

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 23,3 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3052 lm

**Luminaire luminous flux:** 2413 lm

**A:** 360 mm

**B:** 360 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 4400 g

Lucis ZK.K3.J3.X JUNO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K3.J3.X JUNO LED  
Lamps: 1 x LED G5

