


JUNO LED ZK.K4.J3.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Kovové části: lakovaný hliník v různých barvách, (kombinace) RAL 9003 (.31), RAL 3022 (.32), RAL 7021 (.33), RAL 6034 (.34), RAL 1018 (.35), RAL 7023 (.37), RAL 5009 (.38)

Závěs: samonosný vodič bílé barvy X-01 nebo černé barvy X-02 až X-23 vyztužený ocelovým lankem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	✳	☰	📦	
23,3	4000	3197	2528	360	360	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	4400

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3197 lm

Světelný tok svítidla: 2528 lm

A: 360 mm

B: 360 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 4400 g

Lucis ZK.K4.J3.X JUNO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.K4.J3.X JUNO LED
Lamps: 1 x LED G5

