


MAIA S1.L1W.Y

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglass seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	🚶	🚪	📶	📄	🏷️
13,8	3000	1606	1155	150	300	75	M	O*	-	-	-	1700

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 13,8 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 1606 lm

Luminaire luminous flux: 1155 lm

A: 150 mm

B: 300 mm

C: 75 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1700 g

Lucis S1.L1W MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S1.L1W MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

