


MAIA S3.L2W.Y

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP20	LED	CRI >90	Weight	
26,1	4000	3446	2481	150	500	75	M	O*	P*	Q*	-	-	2200

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 26,1 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3446 lm

Světelný tok svítidla: 2481 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 75 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2200 g

Lucis S3.L2W MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S3.L2W MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

