


MAIA S3.L2W.Y

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglass seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | 🚶 | 🚪 | 📶 | 📄 | 🏷️ | |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|----|--------|----|----|----|---|----|------|
| 26,1 | 4000 | 3446 | 2481 | 150 | 500 | 75 | M | O* | P* | Q* | - | - | 2200 |

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 26,1 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 3446 lm

Luminaire luminous flux: 2481 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 75 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2200 g

Lucis S3.L2W MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S3.L2W MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

