


MAIA PMMA S1.L1W.Y PA

**Typ:** Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA Opal

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	🚶	🚪	📶	📄	🏷️
13,8	3000	1606	1441	150	300	75	M	O*	-	-	-	1200

Lucis S1.L1W PA MAIA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 13,8 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1606 lm

**Luminaire luminous flux:** 1441 lm

**A:** 150 mm

**B:** 300 mm

**C:** 75 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 1200 g

Luminaire: Lucis S1.L1W PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

