


MAIA PMMA S1.L2W.Y PA

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas PMMA Opal

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | 🚶 | 🚪 | 📶 | 📄 | 🏷️ |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|----|--------|----|---|---|---|------|
| 13,5 | 4000 | 1682 | 1509 | 150 | 300 | 75 | M | O* | - | - | - | 1200 |

Lucis S1.L2W PA MAIA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 13,5 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1682 lm

Luminaire luminous flux: 1509 lm

A: 150 mm

B: 300 mm

C: 75 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1200 g

Luminaire: Lucis S1.L2W PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

