


MAIA PMMA S3.L1W.Y PA

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA opál

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK 20	LED	CRI >90	Weight		
26,1	3000	3314	2978	150	500	75	M	O*	P*	Q*	-	-	1600

Lucis S3.L1W PA MAIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 26,1 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3314 lm

Světelný tok svítidla: 2978 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 75 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1600 g

Luminaire: Lucis S3.L1W PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

