


MAIA PMMA S3.L2W.Y PA

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo PMMA opál

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B   | C  | DALI 2 | IK 20 | LED | CRI >90 | Weight |   |      |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|--------|-------|-----|---------|--------|---|------|
| 26,1 | 4000 | 3446                   | 3096                     | 150 | 500 | 75 | M      | O*    | P*  | Q*      | -      | - | 1600 |

Lucis S3.L2W PA MAIA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 26,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 3446 lm

**Světelný tok svítidla:** 3096 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 75 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1600 g

Luminaire: Lucis S3.L2W PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

