

MAIA A ZKS.L2A.M320.Y




**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech

**Federung:** weißes Kabel

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).



| W    | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | B   | C    | DALI 2 | IK01 | IP20 | Bluetooth | Track-System | Sádrokarton | Weight |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|-------------|--------|
| 22,9 | 4000 | 3537                    | 2973                       | 150 | 320 | 2000 | M      | -    | P*   | Q*        | R*           | D*          | 4000   |

Lucis ZKS.L2A.M320 MAIA LED / LDC (Polar)

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 22,9 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 3537 lm

**Luminaire luminous flux:** 2973 lm

**A:** 150 mm

**B:** 320 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 4000 g

Luminaire: Lucis ZKS.L2A.M320 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

