

MAIA A ZKS.L3A.M500.Y




Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: weißes Kabel

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK01 | IP20 | Bluetooth | Track-System | Weight | |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|--------|------|
| 31,3 | 3000 | 4754 | 3918 | 150 | 500 | 2000 | M | - | P* | Q* | R* | D* | 4600 |

Lucis ZKS.L3A.M500 MAIA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 31,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 4754 lm

Luminaire luminous flux: 3918 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 4600 g

Luminaire: Lucis ZKS.L3A.M500 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

