

MAIA A ZKS.L1A.M620.Y




Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: weißes Kabel

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Weight
74,3	3000	9545	7919	220	620	2000	M	-	-	Q*	-	8200

Lucis ZKS.L1A.M620 MAIA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 74,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 9545 lm

Luminaire luminous flux: 7919 lm

A: 220 mm

B: 620 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 8200 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M620 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

