

MAIA A ZKS.L1A.M580.Y




Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: weißes Kabel

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette (LED Version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Track System	Weight	
16,1	3000	2033	1745	80	500	1500	M	-	P*	Q*	R*	D*	3200

Lucis ZKS.L1A.M580 MAIA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 16,1 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2033 lm

Luminaire luminous flux: 1745 lm

A: 80 mm

B: 500 mm

C: 1500 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 3200 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M580 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

