

MAIA A PMMA ZKS.L1A.M500.Y PA



Typ: závěsné svítidlo; stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	P*	Q*	D*	3800	
41,4	3000	6049	5743	150	500	2000	M	-	P*	Q*	-	D*	3800

Lucis ZKS.L1A.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 41,4 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 6049 lm

Světelný tok svítidla: 5743 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 3800 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M500 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

