

MAIA A PMMA ZKS.L1A.M500.Y PA

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre acrylique PMMA

**Les pièces métalliques:** tôle en acier peint en blanc

**Suspension:** conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments

Driver of the luminaire is placed inside the ceiling rose (LED version).



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track system	Weight	
41,4	3000	6049	5743	150	500	2000	M	-	P*	Q*	-	D*	3800

Lucis ZKS.L1A.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 41,4 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 6049 lm

**Luminaire luminous flux:** 5743 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Disponible sur demande

**Poids:** 3800 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M500 PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

