

MAIA A PMMA ZKS.L4A.M500.Y PA



**Typ:** závěsné svítidlo; stropní svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo PMMA

**Kovové části:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěn ve stropní rozetě (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	Bluetooth	Track systém	SA	SA	SA	SA
31,3	4000	5022	4768	150	500	2000	M	-	P*	Q*	R*	D*	3400	

Lucis ZKS.L4A.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 31,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 5022 lm

**Světelný tok svítidla:** 4768 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 3400 g

Luminaire: Lucis ZKS.L4A.M500 PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G6

