

MAIA A PMMA ZKS.L1A.M620.Y PA

Typ: závěsné svítidlo; stropní svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný ve stropní rozetě (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	Q*	D*	4400	
74,3	3000	9545	8672	200	620	2000	M	-	-	Q*	D*	4400

Lucis ZKS.L1A.M620 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 74,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 9545 lm

Světelný tok svítidla: 8672 lm

A: 200 mm

B: 620 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 4400 g

Luminaire: Lucis ZKS.L1A.M620 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G6

