

AULA AU1.L3.1500.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track systém	Weight
26,5	3000	3670	3448	1500	125	50	M	-	-	-	-	3700

Lucis AU1.L3.1500.X AULA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 26,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3670 lm

Světelný tok svítidla: 3448 lm

A: 1500 mm

B: 125 mm

C: 50 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 3700 g

Luminaire: Lucis AU1.L3.1500.X AULA LED
Lamps: 1 x LED G6

