

AULA AU1.L4.600.XY

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo

Těleso svítidla: ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IK08	Bluetooth	Track	Weight
9,1	4000	1278	1205	640	125	50	M	-	-	-	-	1700

Lucis AU1.L4.600.X AULA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 9,1 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 1278 lm

Světelný tok svítidla: 1205 lm

A: 640 mm

B: 125 mm

C: 50 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1700 g

Luminaire: Lucis AU1.L4.600.X AULA LED
Lamps: 1 x LED G6

