

AULA AU1.L4.900.XY

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo

**Těleso svítidla:** ocelový plech lakovaný RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Měď (.72), RAL Bronz (.73), RAL Mosaz (.74)



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B   | C  | DALI 2 | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒    |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|----|--------|---|---|---|---|---|------|
| 15,5 | 4000 | 2184                   | 2052                     | 920 | 125 | 50 | M      | - | - | - | - | - | 2300 |

Lucis AU1.L4.900.X AULA LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 15,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2184 lm

**Světelný tok svítidla:** 2052 lm

**A:** 920 mm

**B:** 125 mm

**C:** 50 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2300 g

Luminaire: Lucis AU1.L4.900.X AULA LED  
Lamps: 1 x LED G6

