


IZAR I I1.L3.600.XY

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo v kombinaci s akrylátovým sklem bílým (.92), černým (.93) nebo nerezí (.83)

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



| W   | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B  | C  | DALI 2 | ☺ | ☺ | 📶  | 📄 | 📦 |      |
|-----|------|------------------------|--------------------------|-----|----|----|--------|---|---|----|---|---|------|
| 9,1 | 3000 | 1230                   | 1017                     | 600 | 80 | 40 | M      | - | - | Q* | - | - | 1400 |

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 9,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1230 lm

**Světelný tok svítidla:** 1017 lm

**A:** 600 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1400 g

Lucis I1.L3.600.X IZAR I LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I1.L3.600.X IZAR I LED  
Lamps: 1 x LED G6

