




IZAR II I2.L4.1200.XY

Type: luminaire mural

Abat-jour: verre acrylique en combinaison avec du verre acrylique blanc (.92), noir (.93) ou inox (.83)

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK 10	IP 20	LED	CRI >90	Poids	
20,2	4000	2912	2594	1200	80	40	M	-	P*	Q*	-	-	2600

Lucis I2.L4.1200.X IZAR II LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 20,2 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 2912 lm

Luminaire luminous flux: 2594 lm

A: 1200 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 2600 g

Luminaire: Lucis I2.L4.1200.X IZAR II LED
Lamps: 1 x LED G6

