



IZAR III I3.L3.1200.XY

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo, čelo bílé (.92) nebo černé (.93)

**Tělo svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	P*	Q*	—	—	2500
20,2	3000	2800	2572	1200	80	40	M	—	P*	Q*	—	—	2500

Lucis I3.L3.1200.X IZAR III LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 20,2 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 2800 lm

**Světelný tok svítidla:** 2572 lm

**A:** 1200 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2500 g

Luminaire: Lucis I3.L3.1200.X IZAR III LED  
Lamps: 1 x LED G6

