

IZAR III ZLI3.L3.600.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique, front blanc (.92) ou noir (.93)

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
9,1	3000	1230	1128	600	80	2000	40	M	-	P*	Q*	R*	-	1900

Lucis ZLI3.L3.600.X IZAR III LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 9,1 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 1230 lm

Luminaire luminous flux: 1128 lm

A: 600 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

D: 40 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 1900 g

Luminaire: Lucis ZLI3.L3.600.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED G6

