


IZAR III ZLI3.L3.900.XY

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas, Front weiß (.92) oder schwarz (.93)
- Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
15,5	3000	2100	1926	900	80	2000	40	M	-	P*	Q*	R*	-	2700

Lucis ZLI3.L3.900.X IZAR III LED / LDC (Polar)

- Spannung:** 230V
- IK Code:** IK06
- Vorschalgerät:** Driver
- CRI:** >90
- LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden
- Watt:** 15,5 W
- Farbtemperatur:** 3000 K
- Module luminous flux:** 2100 lm
- Luminaire luminous flux:** 1926 lm
- A:** 900 mm
- B:** 80 mm
- C:** 2000 mm
- D:** 40 mm
- Dali 2:** Verfügbar
- Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar
- Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage
- Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage
- Track-System:** Verfügbar auf Anfrage
- Sádrokarton:** Nicht Verfügbar
- Gewicht:** 2700 g

Luminaire: Lucis ZLI3.L3.900.X IZAR III LED
Lamps: 1 x LED G6

