


IZAR III ZLI3.L4.600.XY

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo, čelo bílé (.92) nebo černé (.93)

**Kovové části:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 20	LED	CRI >90	—	—	—	—
9,1	4000	1278	1172	600	80	2000	40	M	—	P*	Q*	R*	—	—	1900

Lucis ZLI3.L4.600.X IZAR III LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 9,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1278 lm

**Světelný tok svítidla:** 1172 lm

**A:** 600 mm

**B:** 80 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 40 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1900 g

Luminaire: Lucis ZLI3.L4.600.X IZAR III LED  
Lamps: 1 x LED G6

