


ZERO S19.K1.Z230.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 40	LED	CRI >90	TW	
9,6	3000	1237	960	230	190	70	20	-	-	-	-	-	1400

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 9,6 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1237 lm

**Světelný tok svítidla:** 960 lm

**A:** 230 mm

**B:** 190 mm

**C:** 70 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1400 g

Lucis S19.K1.Z230 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.K1.Z230 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

