


ZERO S19.K1.Z230.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 40	LED	CRI >90	TW	Weight	
9,6	3000	1237	960	230	190	70	20	-	-	-	-	-	-	1400

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 9,6 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1237 lm

**Luminaire luminous flux:** 960 lm

**A:** 230 mm

**B:** 190 mm

**C:** 70 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Nicht Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 1400 g

Lucis S19.K1.Z230 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S19.K1.Z230 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

