

ZERO S24.K1.Z280.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 40	LED	CRI >90	TW		
12,5	3000	1691	1318	280	240	70	20	M	-	-	Q*	-	-	2100

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 12,5 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 1691 lm

**Světelný tok svítidla:** 1318 lm

**A:** 280 mm

**B:** 240 mm

**C:** 70 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2100 g

Lucis S24.K1.Z280 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.K1.Z280 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

