


ZERO S24.K1.Z280.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglass seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IP 40	LED	CRI >90	TW	Weight	
12,5	3000	1691	1318	280	240	70	20	M	-	-	Q*	-	-	2100

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 12,5 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1691 lm

**Luminaire luminous flux:** 1318 lm

**A:** 280 mm

**B:** 240 mm

**C:** 70 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2100 g

Lucis S24.K1.Z280 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S24.K1.Z280 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED G5

