

POLARIS ZKS ZKS.L1.200.XY

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80) oder Messing (.84)

**Federung:** selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	Project 3	P*	Q*	R*	D*	IJ*	DIALux
6,2	3000	804	714	200	2000								08.01.2024

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 6,2 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 804 lm

**Luminaire luminous flux:** 714 lm

**A:** 200 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**CRI > 90:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 2100 g

Lucis ZKS.L1.200.X POLARIS ZKS LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.L1.200.X POLARIS ZKS LED  
Lamps: 1 x LED G6

